



Minisonic MC (Sonnenschutzzentrale, 1 Kanal)

Die Minisonic ist eine Mikroprozessor gesteuerte Zentralsteuerung für 1 Kanal.

Die Steuerbefehle werden über Potentialfreie Kontakte ausgegeben. (AUF, AB, VERRIEGELT)

Daran können Motorsteuergeräte für den Sonnenschutz direkt oder über Kleinspannungsverteiler angeschlossen werden.

Alle Betriebszustände können über ein Display abgelesen werden.

Die Einstellung und Konfiguration sowie die manuelle Handsteuerung erfolgt über ein Tastenfeld

Die Minisonic ist mit einer Echtzeituhr versehen.

Anschließbare Sensoren sind

1 Lichtsensor oder Differenz-Lichtsensor

1 Regen- und Frostsensor (Heiztrafo erforderlich)

1 Windgeber

1 Temperatursensoren

Anschluss für externe Taster

Funktionen:

- Zeitsteuerung

- Lichtüberwachung

AB Befehl nach Grenzwertüberschreitung zeitverzögert

AUF Befehl nach Grenzwertunterschreitung zeitverzögert

AUF und AB Befehle innerhalb eines Zeitfensters Grenzwertabhängig

Einmal AB-Befehl pro Tag, AUF-Befehl nach Ablauf des Zeitfensters

Ab Befehl zusätzlich Abhängig von der Innentemperatur

- Windüberwachung

- Regenüberwachung

- Temperaturautomatik

- Eisüberwachung

- Lamellenvorwahl

mit zusätzlichem Heiztrafo

AUF Befehl bei Regenmeldung in Verbindung mit Temperaturüberwachung nach Ab Befehlen erfolgt automatisches Öffnen des Behanges auf einen vorgewählten Lamellenwinkel.

- Fensterputzerschaltung

dauerhafter AUF Befehl

- Kälteabschaltung

abendliches Abfahren für Isolation mit vollständigem Lamellenschluss

- Dämmerungsschaltung

Sonnenschutz durch abendlichen Ab Befehl

- Bedienercode

Technische Daten:

Bestellnummer

AP 3632.40.0010

UP 3632.40.0000

Gehäuse

AP B: 81 mm H: 152 mm T: 49 mm Gehäuse Blau

AP B: 98 mm H: 160 mm T: 61 mm Gehäuse Weiß

UP B: 81 mm H: 152 mm T: 43 mm

Schutzart

IP40

Versorgungsspannung

230 V AC

Anschlussart

Schraubklemmen